

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКО ЛАБ"
(найменування організації)

м. Дніпро, просп. Гагаріна, 131, прим. 104
(місцезнаходження установи)

ПРОТОКОЛ СЗЗ № 58 від 10.06.2025
дослідження повітря населених місць

1. Дата проведення відбору проб повітря: 10.06.2025
2. Підприємство, адреса, цех, відділення: ТОВ «ІНТЕРПЛАЙН КІНО ТЬЮБ» Промайданчик «Дніпро»: 49081, м. Дніпро, вул. Каштанова, 35
3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується: виробництво сталевих труб
4. Мета відбору проб повітря: визначення вмісту забруднюючих речовин на межі СЗЗ
5. Вид проб: максимально разова
6. Засоби вимірювальної техніки: електро аспіратор УП-1224АС, засоби відбору проб Газоаналізатор багатоконіонентний ОКСИ 5М-5Н

7. Відомості про повірку: IV кв. 2025 року

8. Нормативна документація, у відповідності до якої:

РД 52.04.186-89 ГОСТ 12.1.014-84
(проводиться відбір проб)
РД 52.04.186-89 ГОСТ 12.1.014-84
(проводиться оцінка, результати)

9. Характеристика району проведення дослідження: Межа розрахункової СЗЗ

- з півночі ТОВ «С.М.І.Т.», асфальтобетонний завод «Гордоремстрой»;

- з півдня Дніпропетровський стрілочний завод, Дніпропетровське будівельно-монтажне експлуатаційне управління Придніпровської залізничної дороги.

- із заходу ПАТ "Завод Дніпрометиз"

- зі сходу Електросталеплавильний комплекс «Інтерлайн Сталь»;

10. Характеристика поверхні місцевості: рівний

11. Джерела забруднення: технологічне обладнання виробництва сталевих труб

12. Присутні від підприємства:

13. Посада, прізвище, ім'я та по батькові осіб, що проводили відбір проб повітря та їх дослідження:
Чернецький С.В. - завідувачий лабораторією

14. Результати вимірювань:

14. Результати вимірювань.																	
Номера точок відбору за ескізом	Місце відбору проби	Метеофактори							Час відбору проб			Назва досліджуваної речовини інгредієнта	Результати дослідження концентрації в одиницях виміру				НПД та методи дослідження
		Атмосферний тиск, мм рт. ст.	Температура повітря, °C	Відносна вологість повітря, %	Вітер		Стан погоди	Початок	Кінець	Швидкість відбору проби, л/хв.	Разова		Середньодобова				
					Напрямок	Швидкість м/с							Виявлено	ГДК	Виявлено	ГДК	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
К.т. 1	Нормативна СЗЗ (500 м.)	738	23	9	Пн.-Сх	3	Мін. Хм.	09 ⁰⁰	10 ³⁰	авто	оксид азоту	0,14	0,20	-	-	ОКСИ 5М-5Н Керівництво з експлуатації	
										20	речовини у вигляді твердих суспендованих частинок (пил)	0,37	0,50	-	-	РД 52.04.186-89	
										авто	оксид вуглецю	4,07	5,00	-	-	ОКСИ 5М-5Н Керівництво з експлуатації	
										авто	ангідрид сірчистий	0,31	0,50	-	-	РД 52.04.186-89	
										20	пароподібні та газоподібні сполуки хлорид(хлористий водень)	0,140	0,200	-	-	РД 52.04.186-89	
										20	фтор та його сполуки	0,005	0,020	-	-	РД 52.04.186-89	
К.т. 2	Нормативна СЗЗ (500 м.)	740	24	8	Пн.-Зх	2	Мін. Хм.	11 ⁰⁰	12 ³⁰	авто	оксид азоту	0,17	0,20	-	-	ОКСИ 5М-5Н Керівництво з експлуатації	
										20	речовини у вигляді твердих суспендованих частинок (пил)	0,4	0,50	-	-	РД 52.04.186-89	
										авто	оксид вуглецю	4,31	5,00	-	-	ОКСИ 5М-5Н Керівництво з експлуатації	
										авто	ангідрид сірчистий	0,3	0,50	-	-	РД 52.04.186-89	
										20	пароподібні та газоподібні сполуки хлорид(хлористий водень)	0,145	0,200	-	-	РД 52.04.186-89	
										20	фтор та його сполуки	0,0061	0,020	-	-	РД 52.04.186-89	

1.4. Результати вимірювань:

Номера точок відбору за ескізом	Місце відбору проби	Метеофактори						Час відбору проб		Назва досліджуваної речовини інгредієнта	Результати дослідження концентрації в одиницях виміру				НТД та методи дослідження	
		Атмосферний тиск, мм рт. ст.	Температура повітря, °C	Відносна вологість повітря, %	Вітер		Стан погоди	Початок	Кінець		Разова		Середньодобова			
					Напрямок	Швидкість м/с					Виявлено	ГДК	Виявлено	ГДК		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 Швидкість відбору проби, л/хв.	12	13	14	15	16	17
К.т. 3	Нормативна СЗЗ (500 м.)	736	23	7	Пів.-Зх	6	Мін. Нм.	13 ⁰⁰	14 ³⁰	авто	оксид азоту	0,15	0,20	-	-	ОКСИ 5М-5Н Керівництво з експлуатації
										20	речовини у вигляді твердих суспендованих частинок (пил)	0,32	0,50	-	-	РД 52.04.186-89
										авто	оксид вуглецю	4,25	5,00	-	-	ОКСИ 5М-5Н Керівництво з експлуатації
										авто	ангідрид сірчистий	0,34	0,50	-	-	РД 52.04.186-89
										20	пароподібні та газоподібні сполуки хлору(хлористий водень)	0,132	0,200	-	-	РД 52.04.186-89
К.т. 4	Нормативна СЗЗ (500 м.)	735	23	6	Пів.-Зх	5	Мін. Нм.	15 ⁰⁰	16 ³⁰	20	фтор та його сполуки	0,006	0,020	-	-	РД 52.04.186-89
										авто	оксид азоту	0,14	0,20	-	-	ОКСИ 5М-5Н Керівництво з експлуатації
										20	речовини у вигляді твердих суспендованих частинок (пил)	0,35	0,50	-	-	РД 52.04.186-89
										авто	оксид вуглецю	4,6	5,00	-	-	ОКСИ 5М-5Н Керівництво з експлуатації
										авто	ангідрид сірчистий	0,26	0,50	-	-	РД 52.04.186-89
										20	пароподібні та газоподібні сполуки хлору(хлористий водень)	0,120	0,200	-	-	РД 52.04.186-89
										20	фтор та його сполуки	0,007	0,020	-	-	РД 52.04.186-89

14. Результати вимірювань:

Номера точок відбору за ескізом	Місце відбору проби	Метеофактори							Час відбору проб		Назва досліджуваної речовини інгредієнта	Результати дослідження концентрації в одиницях виміру				НТД та методи дослідження
		Атмосферний тиск, мм рт. ст.	Температура повітря, °C	Відносна вологість повітря, %	Вітер		Стан погоди	Початок	Кінець	Швидкість відбору проби, л/хв.		Разова		Середньодобова		
					Напрямок	Швидкість м/с						Виявлено	ГДК	Виявлено	ГДК	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
К.т. 5	На межі житлової забудови (508 м.)	732	22	5	Пн.-Зх.	3	Мін. Нм.	16 ⁰⁰	17 ⁰⁰	авто	оксид азоту	0,12	0,20	-	-	ОКСИ 5М-5Н Керівництво з експлуатації
										20	речовини у вигляді твердих суспендованих частинок (пил)	0,33	0,50	-	-	РД 52.04.186-89
										авто	оксид вуглецю	4,55	5,00	-	-	ОКСИ 5М-5Н Керівництво з експлуатації
										авто	ангідрид сірчистий	0,36	0,50	-	-	РД 52.04.186-89
										20	пароподібні та газоподібні сполуки хлору(хлористий водень)	0,133	0,200	-	-	РД 52.04.186-89
										20	фтор та його сполуки	0,0059	0,020	-	-	РД 52.04.186-89

15. ВИСНОВОК: (відповідальність нормативу, оцінка за гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу): За дослідженими показниками відхилень за вмістом хімічних сполук в атмосферному повітрі на межі СЗЗ не виявлено.
(Підпис: п.8.6 ДСП-173-96, додаток №1 ДСП-201-97)

Директор ТОВ "ЕКО ЛАБ" _____

(підпис, прізвище та ініціали) К.В. Луцький

Виконавці, які проводили відбір проб повітря та виконували дослідження: _____

(підпис, прізвище та ініціали)

Є.В. Черницький

